3. Funktion		*Bitte diese Felder auf jeden Fall ausfüllen
Betätigung	Hydraulisch Systemdruck in bar: mind. bar sicher verfügbar Medium: Hydrauliköl HLP 46 anderes:	
	Pneumatisch Systemdruck in bar: mind. bar sicher verfügbar	
	Elektrisch: rein elektrische Betätigung möglich bei Lasten bis 2 Tonnen. Bitte Rücksprache mit SITEMA.	
	Rein mechanisch wäre wünschenswert (nur möglich in Verbindung mit Tragmittel wie Seil, Kette, Gurt o. ä.)	
Klemmen auf	Rundstange (Standard) Schiene (z. B. T89/B) Stahlseil	
*Funktionsweise des Klemmkopfs	*Klemmen unbedingt bei Abschalten/Ausfall des Drucks durch Druck ist auch zulässig (nur wenn keine Sicherheitsfunktion)	
	*Lösen durch Druck bei Abschalten/Ausfall des Drucks	
	*Lösevorgang Muss immer unabhängig vom Lastzustand ohne jede Bewegung der Stange möglich sein (Vorsicht! Eine angehobene Last kann ggf. beim Lösen herabfallen, wenn sie nicht anderweitig abgestützt ist) Lösen unter Last soll nicht möglich sein: Lösen wird steuerungstechnisch automatisch mit dem Entlasten des Klemmkopfs verknüpft = Schutz gegen unbeabsichtigtes Lösen	
Positionierung	Position muss nach dem Klemmen genau gehalten werden. Erlaubte Toleranz unter der o.a. Belastung: mm	
	Zulässiger Weg der Stange beim Klemmen: < 0,1 mm < 2 mm < 18 mm	
Spezialversion für Drehmoment	Gleichzeitig muss ein Drehmoment von max. Nm gehalten werden (Klemmen nur im Stillstand, kein Abbremsen aus der Rotationsbewegung möglich)	

4. Rahmenbedingungen		*Bitte diese Felder auf jeden Fall ausfüllen
*Schalthäufigkeit	Zyklen pro Jahr:	
Stangendurchmesser	nicht festgelegt festgelegt auf mm	
Kraftrichtung	horizontal vertikal	
Anordnung	Wenn möglich Skizze als Anhang beifügen	
Einbau Klemmkopf	ortsfest eingebaut mit der zu sichernden Last mitfahrend	
Konstruktive Obergrenzen	Bauhöhe / Länge: max. mm Außendurchmesser /Kantenlänge: max. mm Gewicht: möglichst klein, da mitbewegt möglichst unter kg	
Anbau des Klemmkopfs	Der Klemmkopf wird nicht direkt an einen Zylinder angebaut Der Klemmkopf wird direkt an einen Zylinder angebaut Typ:	
Stange im Betrieb	Stange muss den Klemmkopf im Betrieb verlassen können Hinweis: Seitenkräfte auf den Klemmkopf sind nicht zulässig und müssen durch geeignete Lagerung aufgefangen werden	
*Umgebung: (Mehrere Antworten möglich)	Übliche, trockene Werkhalle bei Raumtemperatur Feuchtigkeit Anwendung im Freien Seeluft Aggressive Umgebung z. B. säurehaltige Dämpfe Starker Schmutz / Staub Extreme Temperaturen (< 0 °C und/oder > 60 °C) Werkzeugmaschine nass Werkzeugmaschine trocken Lebensmittelindustrie Einsatz von Dampfstrahler, Waschlaugen o. ä. Reinraum Andere (bitte präzisieren)	

5. Persönliche Daten		*Bitte diese Felder auf jeden Fall ausfüllen
*Firma		
*Ansprechpartner		
Abteilung		
*E-Mail		
Telefon		
Straße/Nr. PLZ/Ort		
Land		
Kontaktwunsch	☐ Rufen Sie mich zurück ☐ Schicken Sie mir eine E-Mail	
6. Bedarf (optional)		
Preisfrage	Bitte machen Sie uns Ihr günstigstes Angebot zu: einmalig Stück pro Monat Stück pro Jahr Stück	
Gewünschter Liefertermin		
Sonstige Anmerkungen		

Datenschutzerklärung: Ich erkenne die [Datenschutzerklärung](#) von SITEMA an.